

GRANIT EFFEKTSPRAY

Dekorationslack im Granit-Look
lichtecht
ausgezeichnete Haftung
leicht anzuwenden
wasserbasierend
schnelltrocknend



<p>Beschreibung: Wasserbasierendes Hobby-Lackspray für top aktuellen Granit-Look. Dekorationslack für täuschend echten Granit-Effekt. Lichtechter Spraylack mit exzellenter Haftung.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 1 Stunde griffest: nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: lichtbeständig Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) nach Überzug mit Klarlack wetterbeständig Verträglichkeit Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!</p>	<p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>WGK: 2</p> <p>Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.</p>
<p>Verwendungszweck: Für Holz, Metall und lackierfähige Kunststoffe. Zum Gestalten z.B. Trennwände, Möbel und Dekoartikel.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein. Nicht zu lackierende Flächen abkleben! Untergrund anschleifen (Staubmaske tragen) und evtl. grundieren. Lackierfähige Kunststoffe mit Plastik Primer vorbehandeln. Dose 3 Min. schütteln. Probesprühen. Sprühentfernung ca. 25 cm. Im Abstand von ca. 2 Min. mehrere dünne Schichten sprühen.</p> <p>Wichtig: Nach vollständiger Trocknung (mind. 24 Std.) die Granit-Struktur zum Versiegeln und Schutz vor Witterungseinflüssen, mehrschichtig und lückenlos mit Wilckens Hobby Spray (Klarlack) überziehen. Die Lackierung vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.</p>	<p>Farbtöne Hellgrau , Schwarz , Grau</p> <p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 0,4 m²/400 ml Inhalt: abhängig vom Farbton und Deckfähigkeit</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung</p> <p>Temperaturbeständig: ---</p>	