



FASSADENWEISS

weiß/matt

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 2

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/l lösemittelarm

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

für außen und innen

gut füllend



Beschreibung:

Wetterbeständige Dispersionswandfarbe. Hochdeckende, gut füllende, matte Acryl-Fassadenfarbe für dauerhaft alterungsbeständige Außenanstriche auf Putz- und Betonflächen, Mauerwerk und Faserzementplatten. Schlagregenundurchlässig, wasserdampfdiffusionsfähig. Hohe Resistenz gegen aggressive Luftschadstoffe. Sehr gut sauberhaltend. Leichte und angenehme Verarbeitung, airless-spritzbar. Lösungsmittelarm und geruchsneutral. Spritzarm bei der Rollenapplikation.

Lichtbeständigkeit:

gut

Wetterbeständigkeit:

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit

ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Verwendungszweck:

Acryl-Dispersionswandfarbe auf neutralem Putz, Beton, Faserzement, Mauerwerk. Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363. Hochwertige und spannungsarme Fassadenfarbe mit guter Füll- und Deckkraft, auch auf strukturierten Untergründen. Sehr gut haftend auch bei Fassadenrenovierungen.

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen!

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe sowie neue Putz- oder Betonuntergründe sind mit Tiefgrund LF zu grundieren. Vorhandenen Fassadenbewuchs vorher gründlichst entfernen durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, ggf. mit fungizider Waschlösung (Grünbelagsentferner o.ä.). Für Fassadenanstriche in unmittelbarer Nähe zu Bäumen, Büschen usw. empfehlen wir „Fungizider Farbzusatz“ zuzugeben.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- c) Einmal vorstreichen mit ca. 5 - 10 % Wasser verdünnt.
- d) 1 - 2 Deckanstriche mit Fassadenweiss unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- c) 1 - 2 Deckanstriche mit Fassadenweiss unverdünnt.

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/l, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen

Wasser

Werkzeug:

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest:	nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden
durchgetrocknet:	---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188

EU-Grenzwert für Fassadenweiss (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code:

M-DF 01

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt

Farbtöne

Weiß

Verpackungsgrößen:

10 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnische Abteilung.