

Marine & Protective Coatings

WILKOFLOOR EPW HAFTVERMITTLER

Qualitäts-Nr./Farbton	Komponente A EPWPX 0000
	Komponente B EPWP 0000
Glanzgrad	glänzend
Produktbeschreibung	Wasserverdünnbare transparente 2-komponentige Epoxidharzgrundierung zur Imprägnierung von mineralischen Bodenflächen.
Anwendungsbereich	Farblose Imprägnierung auf mineralischen Bodenflächen und Haftgrundierung unter wässrigen Bodenbeschichtungen in Garagen, Kellern, Hobby- und Werkräumen, Lager- und Industriehallen.

Produktinformationen

Festkörpervolumen	Ca. 36 % Mischung (je nach Farbton)
Standardschichtdicke	trocken 50-70 µm, nass 150-200 µm
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 6,5 m ² /ltr. = 6,5 m ² /ltr., bei einem Anstrich, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³ (Mischung)

Mischungsverhältnis	Basis	Härter	
	Im Volumen	3,4	1
	Im Gewicht	3	1

Flammpunkt	> 66°C
VOC	< 80 g/ltr. (Mischung)
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr (kühl, jedoch frostfrei lagern)

Applikationsdaten

Topfzeit	max. 2 Stunden, die Mischung muss innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden, danach werden die angestrebten Eigenschaften nicht mehr erzielt.
Applikationsmethode	Vorzugsweise Streichen und Rollen
Verdünnung	Frischwasser

Trocknungszeiten bei 65 % rel. Luftfeuchte	<u>Temperatur</u>	+ 20°C
	Staubtrocken	2 Std.
	griffest	5 Std.
	voll belastbar	5 Tage

Oberflächenvorbereitung	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen. Die zu beschichtenden Flächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Trennend wirkende Substanzen wie z.B. Öle, Fette usw. sind mit entsprechenden Reinigern gründlich zu entfernen.
--------------------------------	--

Allgemeines

Sicherheitsempfehlungen	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.