

**einfach  
Schöner**  
Farbwelten

# INNENWANDFARBE

Dispersionsinnenwandfarbe RAL UZ102

matt

intensive Farbkraft

höchste Deckkraft

emissionsarm

**DIN EN 13300**

Nassabriebklasse 2



<p><b>Beschreibung:</b> Kunststoff-Dispersionswandfarbe für innen. Einfach schöner Farbwelten Innenwandfarbe ist eine fertig abgetönte matte Innendispersions-Wandfarbe zur kreativen Wandgestaltung mit hoher Beanspruchbarkeit. Scheuerfest und wasserdampfdiffusionsfähig. Leicht zu verarbeiten. Sehr gute Deckkraft bei hoher Ergiebigkeit. Oft reicht nur ein Anstrich. Emissionsarm, da weder bei der Applikation noch bei der raschen Trocknung Geruchsbelästigung auftritt. Gestrichene Räume können schnell wieder bezogen werden.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> für innen <b>Wetterbeständigkeit:</b> für den Außenbereich nicht geeignet <b>Verträglichkeit:</b> verarbeitungsfertig eingestellt. Die Farbtöne können in jedem Verhältnis untereinander gemischt werden, auch mit weißer Innendispersionswandfarbe.</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, anorganische/organische Pigmente, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b> EU-Grenzwert für eS Innenwandfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.</p> <p><b>WGK:</b> 1</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> hervorragend geeignet für alle üblichen Innenputze, Beton, Gips, Gipskarton-, und andere Ausbauplatten, Beton, festhaftende Dispersionsaltanstriche, Raufaser-, Glasgewebe- und Vliesstapeten</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen! Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kritische und stark saugende Untergründe mit Acryl-Tiefengrund (lösemittelfrei) grundieren. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der 1. Anstrich Innenwandfarbe bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Nachfolgende Anstriche unverdünnt auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.</p> <p><b>Tipp:</b> Roller oder Pinsel bei kleineren Unterbrechungen in Farbe tauchen, bei längeren Pausen in Frischhaltefolie einwickeln, um ein Antrocknen zu verhindern.</p>	<p><b>GISBAU-Code:</b> M-DF 01</p> <p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b> Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 8 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes <b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:</b> Wasser <b>Werkzeug:</b> Rolle, airless spritzen <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Farbtöne</b> Lt. Farbtonliste <b>Verpackungsgrößen:</b> 1 L ; 2,5 L ; 5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>