

PUTZ VON DER ROLLE



für den Innen- und Außenbereich  
 weiß  
 matt  
 einfach aufrollen  
 wetterbeständig  
 atmungsaktiv  
 lösemittelfrei

<p><b>Beschreibung:</b>                  Kunststoff-Dispersionsfarbe.                  Gebrauchsfertiger Putz für eine kreative Wandgestaltung, der einfach wie Farbe aufgerollt werden kann. Putz von der Rolle ist lösemittelfrei, atmungsaktiv, wetterbeständig und stoßfest.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)                  staubtrocken/griffest: ---                  überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden                  durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden                  Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b>                  sehr gut  <b>Wetterbeständigkeit:</b>                  sehr gut  <b>Verträglichkeit</b>                  ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b>                  Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel Isothiazolinonderivate. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-0</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b>                  EU-Grenzwert für Putz von der Rolle (Kat.A/a) 30 g/l (2010).                  Putz von der Rolle enthält maximal 1 g/l VOC.</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b>                  Putz von der Rolle eignet sich hervorragend für Anstriche auf Mauerwerk, Putz und Beton, Gips und Gipskarton sowie Altanstrichen auf Dispersionsbasis.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b>                  Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Vor Gebrauch gut aufrühren. Kritische Untergründe mit Tiefgrund LF verfestigen. Mit einem kurzflorigen Farbröller unverdünnt und gleichmäßig auftragen, so entsteht eine Putzstruktur, welche mit Strukturwerkzeug (Pinsel, Spachtel oder Erbslochwalze u.s.w.) innerhalb von 20 Minuten (temperaturabhängig) beliebig gestalten werden kann. Die Farbröle sollte vor der Arbeit leicht angefeuchtet werden, damit sie den Putz gut aufnehmen kann. Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten. Rostfreies Werkzeug verwenden. In Arbeitspausen die Rolle in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So kann nach der Pause sofort ohne Probleme weitergearbeitet werden. Überarbeitbar mit allen Fassadenfarben auf Dispersionsbasis.</p>	<p><b>Kennzeichnung:</b>                  GefStoffV: entfällt                  WGK: 1</p> <p><b>GISBAU-Code:</b>                  M-DF 01</p> <p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kühl, jedoch frostfrei lagern</li> <li>- nicht bei Temperaturen unterhalb + 8°C verarbeiten</li> <li>- Anbruchgebände alsbald aufbrauchen</li> <li>- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten</li> <li>- für Kinder unzugänglich aufbewahren</li> <li>- während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen</li> <li>- bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen</li> <li>- Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden</li> <li>- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen</li> <li>- nur restleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</li> <li>- beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt</li> </ul>
<p><b>Ergiebigkeit:</b>                  1 kg für ca. 1,5 m<sup>2</sup>, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p><b>Verdünnungsmittel zum Rollen:</b>                  unverdünnt verarbeiten</p> <p><b>Werkzeug:</b>                  Rolle, airless spritzen</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b>                  sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Farbtöne</b>                  Weiß</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b>                  20 kg</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>