

TAPETENABLÖSER

Zum schnellen Entfernen alter Tapeten und Leimfarben

<p>Beschreibung: Leicht zu verarbeitende, wässrige, klare Flüssigkeit mit angenehmen Geruch. Tapetenablöser hat eine ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit und sehr gute Löseeigenschaften.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) ---</p>
<p>Lichtbeständigkeit: --- Wetterbeständigkeit: --- Verträglichkeit ---</p>	<p>Inhaltsstoffe: nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler, Phosphate und Schaumregulatoren VOC-Gehalt: ---</p>
<p>Verwendungszweck: Zum Entfernen von alten Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturtapeten sowie anderen Wandbehängen und Leimfarben.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Für leichte Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 10 – 15 Liter Wasser. Für schwere Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 5 – 6 Liter Wasser. Für überstrichene Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 8 – 10 Liter Wasser.</p> <p>Einwirkzeit Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 – 15 Minuten.</p> <p>Verarbeitung Tapetenablöser-Lösung auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal Tapetenablöser-Lösung auftragen. Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle stark aufrauen. Tapetenablöser-Lösung 1 – 2 mal auftragen und ca. 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abheben und abziehen. Leimfarben werden 1 – 2 mal mit der Lösung für die leichte Tapete eingestrichen und nach einer kurzen Wartezeit mit dem Quast abgewaschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das Nachwaschen geschieht mit einer ebensolchen Lösung.</p>	<p>Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt</p> <p>WGK: 2</p> <p>GISBAU-Code: ---</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - kühl aber frostfrei lagern - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Berührung mit den Augen vermeiden - bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife - Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen - während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen - bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist) - nicht in Kanalisation, Erdreich und Gewässer gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt
<p>Ergiebigkeit: 250 ml Tapetenablöser angesetzte Lösung reicht je nach Tapete für ca. 50 – 100 m².</p> <p>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen Wasser</p> <p>Werkzeug: gebräuchliche Deckenbürsten, Pinsel, Schwämme, sowie Spachtel und evtl. Nagelrolle</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser</p>	<p>Farbtöne Farblos</p> <p>Verpackungsgrößen: 1 Liter</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>