

FLÜSSIGE RAUFASER



matt/weiß
für den Innenbereich
matt
hohe Deckkraft
atmungsaktiv
einfach zu handhaben
lösemittelfrei

<p>Beschreibung: Kunststoff-Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Streichbare, hochdeckende weiße Strukturfarbe für den Innenbereich mit hoher Deckkraft. Sie ist lösungsmittelfrei, atmungsaktiv, waschbeständig und einfach zu handhaben. Verleiht sogar alten, zugeschlämmten Tapeten eine neue Raufaseroptik.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 3 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden durchgetrocknet: --- Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: für den Außenbereich nicht geeignet Verträglichkeit: ist mit allen Voll- und Abtönfarben bis zu 10 % mischbar</p>	<p>Inhaltsstoffe: Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel Isothiazolinonderivate. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-0</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Flüssige Raufaser (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Flüssige Raufaser enthält maximal 4 g/l VOC.</p>
<p>Verwendungszweck: Dekorative, nahtlose Raufaserstruktur für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Hervorragend geeignet auf neutralem Putz. Applikation auf Gips, Gipskartonplatten sowie Hartfaser- und Pressspanplatten auch auf Altanstrichen (Dispersionsfarbenbasis).</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch gut aufrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren. Flüssige Raufaser zügig und gleichmäßig mit einem Farbroller auftragen und gleichmäßig verteilen. Große Flächen ohne Pausen fertig stellen. Zwischendurch öfter umrühren, um ein Absetzen der Körnung zu vermeiden.</p> <p>Wichtige Hinweise: Nicht unter + 5°C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.</p>	<p>Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: M-DF 01</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE - kühl, jedoch frostfrei lagern - auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - für Kinder unzugänglich aufbewahren - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - nicht bei Temperaturen unterhalb + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 3 - 4 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen: Wasser Werkzeug: Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 5 L ; 10 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>