



VENTI FIX 3 FENSTERWEISS

seidenglänzend
 für den Innen- und Außenbereich
 3 Anstriche pro Tag
 super schnell trocknend
 feuchtigkeitsregulierend

<p>Beschreibung: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Kunstharzbasis für innen und außen. Hochwertiges, dauerelastisches Spezial-Fensterlacksystem aus einem Topf. Seidenglänzender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für den Innen- und Außenbereich. Leicht zu verarbeiten, trocknet schnell und ergibt hoch deckende und gut füllende Beschichtungen mit holzfeuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und langfristiger Wetterbeständigkeit.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken:</td> <td>nach ca. 1 Stunden</td> </tr> <tr> <td>griffest:</td> <td>nach ca. 2 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar:</td> <td>nach ca. 4 Stunden</td> </tr> <tr> <td>durchgetrocknet:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken:	nach ca. 1 Stunden	griffest:	nach ca. 2 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 4 Stunden	durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden
staubtrocken:	nach ca. 1 Stunden								
griffest:	nach ca. 2 Stunden								
überarbeitbar:	nach ca. 4 Stunden								
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden								
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 Verträglichkeit darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden</p>	<p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Venti Fix 3 (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Venti Fix 3 enthält maximal 499 g/l VOC.</p>								
<p>Verwendungszweck: besonders für Fensterbeschichtungen sowie Neu- und Renovierungsanstriche auf Holzkonstruktionen geeignet</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen), rohes oder beschädigtes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1 x vorstreichen mit Venti-Fix 3 1 - 2 Anstriche mit Venti-Fix 3 unverdünnt <p>2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1 x grundieren mit Rostschutzprimer 1 x vorstreichen mit Venti-Fix 3 1 – 2 Anstriche mit Venti-Fix 3 unverdünnt <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1 x vorstreichen mit Venti-Fix 3 1 Anstrich mit Venti-Fix 3 unverdünnt 	<p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: BSL40</p> <p>Gefahrenhinweise/Sicherheitshinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen behördlichen Bestimmungen zuführen. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, isoalkane, < 2% Aromaten. Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): nicht anwendbar</p>								
<p>Ergiebigkeit: ca. 14 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen unverdünnt verarbeiten Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten und Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne: Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 375 ml ; 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>								