

RALLYE - GRUNDIERSPRAY

hochwertige Grundierung
 besonders hohe Füllkraft
 guter Verlauf
 schnelltrocknend
 schützt vor Rost und Korrosion
 schnelltrocknend



<p>Beschreibung: Hochwertiger Sprühlack auf Acrylbasis mit sehr guten Haft- und Deckeigenschaften. Schützt vor Rost und Korrosion. Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Besonders hohe Füllkraft, guter Verlauf, glatte Oberfläche. Dient der Glanzoptimierung des Decklacks und gewährleistet einen sparsamen Verbrauch des Decklacks.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 15 Minuten griffest: nach ca. 30 Minuten schleiffähig: nach ca. 2 – 4 Stunden überarbeitbar und durchgetrocknet: nach ca. 2 - 4 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: --- Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) im System Temperaturbeständig: ---</p>	<p>VOC-Gehalt: 2004/42/II B(e) VOC max. 840 g/L. VOC < 800 g/L.</p> <p>Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält Aceton, n-Butylacetat</p>
<p>Verwendungszweck: Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, u.a. Die optimale Grundierung für die nachfolgende Lackierung mit Rallye Spraylacken.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Zu lackierende Fläche entrosten, leicht anschleifen (Staubmaske tragen) und säubern. Wenn nötig, spachteln. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Vor der Decklackierung empfehlen wir Nassschleifen mit Nass-Schleifpapier Körnung 600. Evtl. an unauffälliger Stelle probesprühen. Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln bis die Mischkugel deutlich hörbar anschlägt. Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren. Sprühentfernung ca. 25 cm. Falls nötig, mehrfach dünne Schichten im Kreuzgang auftragen.</p>	<p>Farbtöne grau</p> <p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 2 m² / 400 ml</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung Trocken lagern.</p> <p>Glanzgrad (im 60° Messwinkel nach DIN 67530): ---</p>	