

NIKOTINSPERRE

matt/weiß
für den Innenbereich
wasserdampfdiffusionsfähig
hochwertig
DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 3
Deckvermögen Klasse 1 (bei 6 m²/L)



<p>Beschreibung: Nikotinsperre ist eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe für nikotin- und rauchbelastete Wände und Decken im Innenbereich. Sie hat eine hohe Isolierwirkung und deckt Verfärbungen und Vergilbungen zuverlässig ab, ohne die Flecken anzulösen. Kein Durchscheinen oder „Durchbluten“. Nikotinsperre ist hoch deckend, tropf- und spritzgehemmt und leicht zu verarbeiten.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) oberflächentrocken/überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: nur für den Innenbereich geeignet Verträglichkeit: mit allen Dispersionsfarben überstreichbar</p>	<p>Inhaltsstoffe: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Calcium, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Nicotinsperre (Kat.A/g) 30 g/l (2010). Nicotinsperre enthält maximal 30 g/l VOC.</p>
<p>Verwendungszweck: Geeignet für alle üblichen Untergründe wie z. B. Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, Hartfaser- und Hartschaumplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten sowie tragfähige, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Vor Gebrauch gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen. Die Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen und alte Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein oder fluatiert werden. Kritische und stark saugende Untergründe mit Acryl-Tiefengrund grundieren. Stark nikotinverfärbte und -belastete Untergründe zusätzlich mit einem Isolier-Sperrgrund vorbehandeln und gut durchtrocknen lassen. Einen Grundanstrich Nikotinsperre mit bis zu 10 % Wasser verdünnt auftragen. Nach mind. 12 Stunden Trockenzeit 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt auftragen.</p> <p>Wichtige Hinweise Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umluft). Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Nach jedem Anstrich muss eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden eingehalten werden, sonst besteht die Gefahr, dass Verfärbungen des Untergrundes evtl. „durchbluten“ können. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde bitte immer auf gleiche Materialfertigungsnummern (Chargennummern) achten!</p>	<p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: M-DF 01</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE: Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 6 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen Wasser Werkzeug: Pinsel, Rolle, Spritzgerät Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 2,5 L ; 5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>