

GOLD- UND SILBER BRONZESPRAY

Veredelungs-Spray
dekorativer Silber- oder Goldbronzeglanz
Spraylack auf Kunstharzbasis
schnelltrocknend
für den Innenbereich



<p>Beschreibung: Spraylack auf Kunstharzbasis für den Innenbereich. Sehr hohe Deck- und Füllkraft. Verleiht Metall-, Holz- und vielen Hartplastikuntergründen, in Verbindung mit Plastic Primer einen wertvollen Gold- bzw. Silbereffekt.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken:</td> <td>nach ca. 10 Minuten</td> </tr> <tr> <td>griffest:</td> <td>nach ca. 1 Stunde</td> </tr> <tr> <td>durchgehärtet:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken:	nach ca. 10 Minuten	griffest:	nach ca. 1 Stunde	durchgehärtet:	nach ca. 24 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden
staubtrocken:	nach ca. 10 Minuten								
griffest:	nach ca. 1 Stunde								
durchgehärtet:	nach ca. 24 Stunden								
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden								
<p>Beständigkeit: Nicht wisch- und abriebfest.</p> <p>Verträglichkeit nicht mit Klarlack übersprühen</p>	<p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.</p> <p>Enthält Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.</p>								
<p>Verwendungszweck: Für Holz, Hartplastikuntergründe (in Verbindung mit Plastikprimer) und Metall. Unentbehrlich für Standbauer, Dekorateur, Floristen usw.. Verleiht Metall-, Holz- und vielen lakierfähigen Kunststoffen in Verbindung mit Plasticprimer einen wertvollen Silber- oder Goldeffekt. Ist zum Basteln zu Hause, für dekorative Geschenke zu Weihnachten, Ostern usw. unentbehrlich.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten. Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberfläche anschleifen (Staubmaske tragen). Metall entrostet und grundieren. Hartplastikuntergründe mit Plastic Primer grundieren. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln (Probesprühen). Aus ca. 25 cm Entfernung, im Abstand von 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. Nicht mit Klarlack übersprühen.</p>	<p>Farbtöne Gold, Silber</p> <p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>								
<p>Ergiebigkeit: ca. 2 m²/400 ml</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung</p> <p>Temperaturbeständigkeit: ---</p>									