



## ROSTORIT EISENGLIMMER-EFFEKTFARBE

Seidenmatter Speziallack, direkt auf Rost!  
2 in 1: hochwertiger und wetterfester Rostschutz und Endbeschichtung  
hervorragender Korrosionsschutz  
für außen und innen  
dekorativer Metalleffekt



<p><b>Beschreibung</b> Spezieller, schnelltrocknender Kunstharz-Effektfarbe. Hochwertige, wetterfeste und rostschützende Endbeschichtung für den Innen- und Außenbereich. Seidenmatter, dekorativer spezial Metalleffekt-Anstrich auf angerosteten Eisen und Stahl, aber auch auf Holz. Rostschutz und Lackierung in einem. Eine gute Haftung, Farb- und Glanzstabilität sowie die leichte Verarbeitung zeichnen diese Beschichtung aus. Kann direkt auf den Rost aufgetragen werden, ist strapazierfähig und hat eine sehr gute Wetter- und Lichtbeständigkeit.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> sehr gut <b>Wetterbeständigkeit:</b> sehr gut wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363 <b>Verträglichkeit:</b> nicht mit anderen Materialien mischen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Alkydharz, Titandioxid, Eisenglimmer, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, Aluminium, aliphatische Lösemittel, Additive</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b> EU-Grenzwert für Rostorit Eisenglimmer-Effektfarbe (Kat.A/i): 500 g/l (2010). Rostorit Eisenglimmer-Effektfarbe enthält max. 499 g/l VOC.</p> <p><b>WGK:</b> 1</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> Geeignet auf allen rostigen bzw. noch blanken oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metallen. Nach Beschichtung mit Haftgrundierung auch für Nichteisen- Metalle wie z.B. Aluminium, Zink, Messing und Kupfer sowie für feuerverzinkten oder rostfreien Stahl geeignet. Auch einsetzbar auf Holz um einen Metalleffekt zu erzielen.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und salzfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen). Loser Rost ist mittels Schaber und Drahtbürste zu entfernen. Sehr glatte Oberflächen müssen angeschliffen werden. Bei allen Schleifarbeiten ist es ratsam eine Staubmaske zu tragen.</p> <p><b>1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li><li>2 Pinselanstriche innerhalb von 8 Stunden mit Rostorit Eisenglimmer-Effektfarbe aufbringen (sehr dick aufstreichen, die Lackschicht muss mind. 100 µm betragen)</li></ol> <p><b>2. Anstrichaufbau auf Metall (Nichteisen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li><li>1 Anstrich mit Rostorit Allgrund</li><li>2 Pinselanstriche innerhalb von 8 Stunden mit Rostorit Eisenglimmer-Effektfarbe aufbringen (sehr dick aufstreichen, die Lackschicht muss mind. 100 µm betragen)</li></ol>	<p><b>GISBAU-Code:</b> M-LL 02</p> <p><b>Gefahrenhinweise:</b> Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. <b>Sicherheitsratschläge:</b> Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. <b>Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU):</b> Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim; 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen., sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 4 m<sup>2</sup>/litr., bei zweimaligen Anstrich <b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen:</b> verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen Terpentinersatz <b>Werkzeug:</b> Pinsel mit Naturborsten <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung, Terpentinersatz und Pinselreiniger</p>	<p><b>Farbtöne</b> Schwarz ; Blau ; Grün ; Silber</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b> 750 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>