



Voll- und Abtönfarben

MATT

- farbintensiv und färbekräftig
- bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit (farbtonabhängig)
- atmungsaktiv
- wetterbeständig
- leicht zu verarbeiten
- geprüft nach DIN EN 13300: Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (entspricht „scheuerbeständig“ nach DIN 53778)



Matte, wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für hochwertige Anstriche im Innen- und Außenbereich. Zum kreativen Abtönen von Dispersions-, Latex- und Fassadenfarben. Zur Verwendung pur als Wand- und Sockelfarbe. Geeignet für alle üblichen Innen- und Außenputze, Beton, Gipskartonplatten, Raufasertapeten etc.

Farbtöne:

weiß	1:1	1:5	1:10	1:30	apfelgrün	1:1	1:5	1:10	1:30
gelb					fuchsia				
reinorange					violett				
rot					braun				
schwarz					weinrot				
caramel					terracotta				
blau					bast				

Verpackungsgrößen:
250 ml
750 ml



Erfahren Sie mehr über Wilckens Farben auf www.wilckens.com

Wilckens Farben GmbH

Schmiedestraße 10
25348 Glückstadt
Tel +49 (0)4124 / 60 60
Fax +49 (0)4124 / 15 37
Mail info@wilckens.com



DISPERSIONEN VOLL- UND ABTÖNFARBEN





PRODUKT	Wandfarbe waschfest	Superweiss	Polarweiss Extra	Spitzenweiss	Fassadenfarbe	Fassadenweiss	Latexfarbe			Putz von der Rolle	Flüssige Raufaser
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	HGL.	SGL.	MATT	MATT
PRODUKTVORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> weiß geruchsarm leicht zu verarbeiten lösemittelfrei wasserdampfdiffusionsfähig gut deckend gut füllend spritzarm bei Rollenapplikation DIN EN 13300: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 3, Nassabriebklasse 4 	<ul style="list-style-type: none"> weiß geruchsarm hochdeckend leicht und angenehm zu verarbeiten Profifambition spritzarm bei Rollenapplikation füllkräftig wasserdampfdiffusionsfähig DIN EN 13300: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr., Nassabriebklasse 3 TÜV-Nord geprüft 	<ul style="list-style-type: none"> hoher Weißgrad geruchsarm hochdeckend und sehr ergiebig Handwerkerqualität leicht und angenehm zu verarbeiten spritzarm bei Rollenapplikation füllkräftig wasserdampfdiffusionsfähig DIN EN 13300: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7 m²/ltr., Nassabriebklasse 3 	<ul style="list-style-type: none"> weiße hochwertige Wand- und Deckenfarbe Malerqualität hohe Deckkraft geruchsneutral leicht und angenehm zu verarbeiten spritzarm bei Rollenapplikation füllkräftig wasserdampfdiffusionsfähig DIN EN 13300: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 8 m²/ltr., Nassabriebklasse 2 	<ul style="list-style-type: none"> lösemittelarm scheuer- und wetterbeständig schnelltrocknend geruchsarm gut deckend wasserdampfdiffusionsfähig DIN EN 13300: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr., Nassabriebklasse 2 	<ul style="list-style-type: none"> lösemittelarm hochdeckend scheuer- und wetterbeständig gut reinigungsfähig schnelltrocknend geruchsarm gut deckend wasserdampfdiffusionsfähig DIN EN 13300: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr., Nassabriebklasse 2 	<ul style="list-style-type: none"> lösemittelfrei hochdeckend scheuer- und wetterbeständig höchststrapazierfähig gut reinigungsfähig schnelltrocknend geruchsarm gut deckend DIN EN 13300: <i>matt/seidenglänzend</i>: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7 m²/ltr., Nassabriebklasse 2 <i>hochglänzend</i>: Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7 m²/ltr., Nassabriebklasse 1 	<ul style="list-style-type: none"> lösemittelfrei gebrauchsfertiger Putz einfache Handhabung/ leicht zu verarbeiten stoßfest/schlagfest atmungsaktiv wetterbeständig 	<ul style="list-style-type: none"> lösemittelfrei streichbare Strukturfarbe verleiht eine neue Raufaserstruktur einfache Handhabung/ leicht zu verarbeiten hochdeckend atmungsaktiv 		
ANWENDUNGSBEREICHE	Dispersionsinnenwandfarbe für leicht beanspruchte Wand- und Deckenflächen in Wohn- und Kellerräumen (neutrale Innenputze, Raufaser, Gips, Gipskarton)	Qualitäts-Dispersionsinnenwandfarbe für beanspruchte Wand- und Deckenflächen in Wohn- und Kellerräumen (neutrale Innenputze, Raufaser, Gips, Gipskarton)	Qualitäts-Dispersionsinnenwandfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche (Raufaser- und Strukturputze, Gipskartonplatten, alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, Mauerwerk, Putz und Beton)	Qualitäts-Dispersionsinnenwandfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser- und Strukturputzen, Gipskartonplatten, alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, Mauerwerk, Putz und Beton im Innenbereich	Kunststoff-Dispersionswandfarbe auf neutralem Putz, Beton, Faserzement sowie als strapazierfähiger, schmutzempfindlicher Innenanstrich auf Glasfaserdekorgewerbe, Relief- und Prägetapeten, weil reinigungsfähig für den Innen- und Außenbereich	Kunststoff-Dispersionswandfarbe auf neutralem Putz, Beton, Faserzement sowie als strapazierfähiger, schmutzempfindlicher Innenanstrich auf Glasfaserdekorgewerbe, Relief- und Prägetapeten, weil reinigungsfähig für den Innen- und Außenbereich	Weißer Kunststoff-Latexfarbe für strapazierfähige Innenanstriche auf Relief-, Präge- und Glasfaserdekortapeten mit höchsten Ansprüchen. Als wetterfester Fassadenanstrich auf neutralem Putz, Beton und Faserzement im Außenbereich.	Weißer gebrauchsfertiger Kunststoff-Dispersions-Putz mit sehr feiner Körnung, der einfach wie Farbe aufgerollt wird (geeignet für alle üblichen Untergründe wie z. B. Innen- und Außenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, tragfähige, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc.) im Innen- und Außenbereich	Weißer gebrauchsfertiger Kunststoff-Dispersionsfarbe für dekorative und strukturierte Wand- und Deckenbeschichtungen im Aussehen ähnlich der Raufasertapete (Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Hartfaser- und Spanplatten, alte Raufasertapeten sowie zum Überstreichen tragfähiger, matter Altanstriche auf Dispersionsbasis) im Innenbereich		
FARBEN	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Schneeweiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	Farbtöne: Weiß 	
GRÖSSE	Verpackungsgrößen: 2,5 L 10 L 5 L 15 L	Verpackungsgrößen: 2,5 L 10 L 5 L 15 L	Verpackungsgrößen: 10 L	Verpackungsgrößen: 5 L 10 L	Verpackungsgrößen: 2,5 L 10 L 5 L 15 L	Verpackungsgrößen: 10 L	Verpackungsgrößen: 2,5 L 5 L 10 L	Verpackungsgrößen: 20 kg	Verpackungsgrößen: 5 L 10 L		

