

COMPACT - ROLLFARBE

weiß/matt
lösemittelfrei
waschfest
feste Innendispersionsfarbe nach DIN EN 13300



<p>Beschreibung: Compact Rollfarbe ist leicht zu verarbeiten und zeichnet sich durch ihre hohe Deckkraft und geringe Spritzneigung aus. Nach Trocknung ist der Anstrich diffusionsfähig und matt.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 4 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden durchgetrocknet: --- Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: für den Außenbereich nicht geeignet Lagerung: Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen. Verträglichkeit ---</p>	<p>Inhaltsstoffe: Vinylacetat-Copolymerdispersion mit Extendern, div. Additiven Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.:04124-606-188</p> <p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: M-DF 01</p>
<p>Verwendungszweck: Compact Rollfarbe eignet sich hervorragend zum Anstrich auf allen vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk u.s.w.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Vor der Verarbeitung nicht umrühren oder verdünnen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung verwenden, oder die benötigte Materialmenge mischen. Neue mineralische Untergründe Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen (MG P II; P III) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser jedoch nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen. Bei mangelnder Abbindung, besteht Gefahr von Kalkausblühungen. Dies wird durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm eher unterbunden.</p> <p>Hinweise Charakteristik Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung verwenden, oder die benötigte Materialmenge mischen.</p> <p>Hinweise Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker und Natursteine sorgfältig abdecken.</p>	<p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Compact Rollfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Compact Rollfarbe enthält maximal 1 g/l VOC.</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p> <p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 2,5 L</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 10 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Dichte: 1,50 – 1,6 g/cm³ Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen Gebrauchsfertig, wird im Originalzustand verarbeitet Werkzeug: Farbrolle, Flachpinsel Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungs-technische Abteilung.</p>