

## WAND- UND DECKENFARBE

weiße Innenwandfarbe waschbeständig  
 matt  
 lösemittelfrei  
 gut deckend  
 atmungsaktiv  
**DIN EN 13300**  
 Nassabriebklasse 4



### Beschreibung:

Kunststoff-Dispersionsfarbe für atmungsaktive Anstriche im Innenbereich für leicht beanspruchte Wand- und Deckenflächen. Leichte, spritzarme Verarbeitung.

### Lichtbeständigkeit:

gut

### Wetterbeständigkeit:

für den Außenbereich nicht geeignet

### Verträglichkeit:

ist mit allen Voll- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar

### Verwendungszweck:

Dispersionsfarbe für leicht beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innen-/Wohnbereich, Kellerräumen und Garagen. Hervorragend geeignet für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Als wirtschaftlicher Renovierungsanstrich für normale Ansprüche. Wand- und Deckenfarbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt (airless) werden.

### ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken und frei von Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinter-, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Sehr glatte Untergründe aufrauen. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren. Gipskartonplatten mit Tiefgrund LH behandeln. Lose Anstriche/Mauerwerk entfernen und Schadstellen spachteln. Nicht tragfähige Beschichtungen sowie alte Leim- und Kalkfarben sind restlos zu entfernen.

#### 1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) Grundanstrich 10 % wasserverdünnt
- c) 1 - 2 Anstriche mit Wand- und Deckenfarbe

#### 2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) Je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche mit Wand- und Deckenfarbe

**TIPP:** Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. In den Arbeitspausen Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

### Ergiebigkeit:

ca. 5 - 6 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

### Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:

Wasser

### Werkzeug:

Pinsel, Rolle, airless spritzen

### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

### Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest: nach ca. 2 - 3 Stunden  
 überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden  
 Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

### Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Weißpigment, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188

### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für Wand- und Deckenfarbe(Kat.A/a) 30 g/l (2010).  
 Wand- und Deckenfarbe enthält maximal 5 g/l VOC.

### WGK: 1

### GISBAU-Code: M-DF 02

### GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - nicht direkter Sonneneinstrahlung, Lichteinfall oder Hitze aussetzen. - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - angebrochene Gebinde alsbald aufbrauchen. - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und - Kleidung tragen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

### Farbtöne

Weiß

### Verpackungsgrößen:

10 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.