



Erfahren Sie mehr über Wilckens Farben auf www.wilckens.com

SPEZIALANSTRICHE & BODENBESCHICHTUNG



Hochwertige Qualitätsprodukte – Made in Germany

Seit der Gründung 1845 stehen für die Wilckens Farben GmbH in Glückstadt die Begriffe Qualität, Kundennutzen und Nachhaltigkeit im Fokus aller Aktivitäten. Eine erfolgreiche Philosophie, die sich in den Unternehmensbereichen DIY/ Malerfarben, Industrie und Schiffsfarben täglich wiederfindet. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Verarbeitungsqualität, um eine einfache und stets sichere Anwendung zu gewährleisten. Damit Sie ein Produkt erhalten das in höchstem Maße für perfektes Arbeiten und glänzende Ergebnisse sorgt.










Farben sind unsere Welt.

Wilckens Farben GmbH

Schmiedestraße 10
25348 Glückstadt
Tel +49 (0)4124 / 60 60
Fax +49 (0)4124 / 15 37
Mail info@wilckens.com





	Haftvermittler	Garagenboden-beschichtung	Isolierfarbe	Kupferlack Dachrinnenfarbe	Fliesenlack	Schwimmbecken-beschichtung	Fussboden-beschichtung	Beton-beschichtung	Boden-beschichtung
PRODUKTVORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> wasseremulgierbar hohe Haftfestigkeit leicht zu verarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> seidenglänzend für den Innen- und Außenbereich umweltschonend, da wasserverdünnbar alkalibeständig wasser- und wetterbeständig gute UV- Beständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> für den Innen- und Außenbereich weiß zementhaltig stoppt Feuchtigkeit und Ausblühen isoliert dauerhaft Wasser-, Nikotin- und Rußflecken verhindert Salzausblühungen 	<ul style="list-style-type: none"> glänzend für den Innen- und Außenbereich gut deckend und sehr ergiebig hochwertige Lackierung wetter- & glanzbeständig hochelastisch und strapazierfähig 	<ul style="list-style-type: none"> Einkomponentiger Speziallack für den Innenbereich angenehme Verarbeitung gute Wasserbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> seidenglänzend für den Außenbereich chemiekalienbeständig schnelltrocknend & kratzfest sehr gute Haftung hohe Farb- und Glanzstabilität 	<ul style="list-style-type: none"> seidenmatt für den Innen- und Außenbereich umweltschonend, da wasserverdünnbar gute Alkali-beständigkeit gute UV-Beständigkeit leicht zu verarbeiten abriebfest 	<ul style="list-style-type: none"> seidenmatt für den Innen- und Außenbereich umweltschonend, da wasserverdünnbar geruchsarm abriebfest leicht zu verarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> seidenmatt für den Innen- und Außenbereich umweltschonend, da wasserverdünnbar abriebfest geruchsarm
ANWENDUNGSBEREICHE	<p>Transparenter 2K-Haftvermittler (Epoxidharz-Grundierung) für Bodenbeschichtungen auf mineralischen, keramischen oder kunstharzgebundenen Untergründen, wie Garagen, Kellern, Hobby- und Werkräumen, Balkonen und Terrassen sowie Treppen.</p>	<p>Spezialbeschichtung für normal beanspruchte Flächen. Lager- und Industriehallen, Keller-räume, Balkone und andere Nutzflächen im Eingangsbereich. Geeignet zum versiegeln ausgemergelter Faserzementplatten. Die ausgehärtete Beschichtung ist weitgehend beständig gegen Weichmachermigration aus Autoreifen, die bei herkömmlichen Beschichtungen oft nach kurzer Zeit zu lokalen Abplatzungen führen, daher besonders geeignet für Garagenböden.</p>	<p>Isolieranstrich unter allen zementbeständigen Anstrichsystemen (z.B. Dispersionen), kann feuchtes Mauerwerk isolieren, ermöglicht weitere Renovierarbeiten.</p>	<p>Schutz- und Dekorationsanstrich für Eisen-, Holz-, Beton-, und Stahlflächen sowie Dachrinnen.</p>	<p>Renovierungsanstrich für Wand- und Deckenfliesen, z. B. in Küchen und Bädern im Innenbereich.</p>	<p>Beschichtung von Schwimmbecken und anderen Betonuntergründen. Nicht für Fischbecken geeignet!</p>	<p>Dispersionsbeschichtung für Bodenflächen, wie z.B. Beton, Zement, Holz, innen und außen, mit normaler Gehbelastung. Nicht für Garagenböden und nicht auf befahrenen sowie auf Fußbodenflächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung einsetzbar.</p>	<p>Spezialbeschichtung für Fußböden aller Art mit normaler Gehbelastung. Fußböden, Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Balkone, Putz, Mauerwerk, Holz usw. Terrassen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind. Nicht für Garagenböden geeignet!</p>	<p>Dispersionsbeschichtung für Bodenflächen, wie z.B. Beton, Zement, Holz, innen und außen, mit normaler Gehbelastung. Nicht für Garagenböden und nicht auf befahrenen sowie auf Fußbodenflächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung einsetzbar.</p>
FARBEN	<p>Farbtöne: Transparent</p> 	<p>Farbtöne: Silbergrau (RAL 7001) Kieselgrau (RAL 7032)</p> 	<p>Farbtöne: Weiß</p> 	<p>Farbtöne: Kupfer</p> 	<p>Farbtöne: Weiß Cremeweiß</p> 	<p>Farbtöne: Poolblau</p> 	<p>Farbtöne: Silbergrau (RAL 7001) Kieselgrau (RAL 7032)</p> 	<p>Farbtöne: Rotbraun Silbergrau (RAL 7001) Kieselgrau (RAL 7032)</p> 	<p>Farbtöne: Silbergrau (RAL 7001) Kieselgrau (RAL 7032)</p> 
GRÖSSE	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml (580 ml Basis, 170 ml Härter)</p>	<p>Verpackungsgrößen: 2,5 L</p>	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml</p>	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml</p>	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml</p>	<p>Verpackungsgrößen: 2,5 L</p>	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml 2,5 L 5 L 10 L</p>	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml 2,5 L</p>	<p>Verpackungsgrößen: 5 L</p>