

KUPFER - BRONZEEFFEKTSPRAY



Veredelungs-Spray
 Spraylack auf Kunstharzbasis
 schnelltrocknend
 guter Verlauf und glatte Oberfläche
 für den Innenbereich

<p>Beschreibung: Hochwertiger lösemittelhaltiger Kunstharzlack. Hochglänzend mit sehr hoher Deck- und Füllkraft sowie Haftung. Schnelltrocknender Lack mit gutem Verlauf und einer glatten Oberfläche für dekorative Zwecke. Das Produkt hat einen hohen Bronze-Wirkstoffanteil.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 10 Minuten griffest: nach ca. 1 Stunde durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) Bedingt abriefest!</p> <p>Verträglichkeit nicht mit Klarlack überarbeiten</p>	<p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie! WGK: 2 Kenzeichnung: F⁺ hochentzündlich</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behälter steht unter Druck. – Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen (z.B. im Auto) - auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen - nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen - von Zündquellen fernhalten- nicht rauchen - ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - Aerosol nicht einatmen - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen, - dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen - bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden - Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck - außer Reichweite von Kindern aufbewahren
<p>Verwendungszweck: Eignet sich vor allem für dekorative Zwecke im Innenbereich. Unentbehrlich für Standbauer, Dekorateurs, Floristen usw., aber auch zum Basteln zu Hause oder in Kursen und Seminaren, für dekorative Weihnachtsgeschenke und ähnliches. Dekorativer Bronzeglanz, ideal für Bastelarbeiten auf Holz, Metall, Glas, Pappe, lackierfähige Kunstpflanzen und Kunststoffe usw.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe mit Universalgrundierung vorlackieren. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Vor Gebrauch Dose etwa 3 Minuten gut schütteln. Die Mischkugel muss gut hörbar sein. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Auch ab und zu während des Gebrauchs schütteln. Sprühentfernung etwa 25 cm. In einem Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. Ein Überzug mit Klarlack würde die Effektlackierung anlösen. Der Glanz kann nur durch erneutes Aufsprühen erneuert werden, wenn er verblasst ist. Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Temperaturen möglichst zwischen +15°C und + 25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Nur in gut gelüfteten Räumen sprühen.</p>	<p>Farbtöne kupferbronze</p> <p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 2 m²/400 ml</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %)</p> <p>10 Jahre bei sachgerechter Lagerung</p> <p>Glanzgrad (im 60° Messwinkel nach DIN 67530) : hochglänzend, GE nicht messbar, da über 100</p>	