

RAUMCOLOR

Dispersions-Innenwandfarbe
gut füllend
gut deckend
wasserdampfdiffusionsfähig
spritzarm bei Rollenapplikation
DIN EN 13300
Nassabriebklasse 3

www.blauer-engel.de/uz102**Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Fertig abgetönte Kunststoff-Dispersionsfarbe.
Gut deckende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität.
Spritzarm bei der Rollenapplikation. Leicht zu verarbeitende, gut haftende Innenwandfarbe.
Airless-spritzbar, wasserdampfdiffusionsfähig. Gestrichene Räume können schnell wieder bewohnt und genutzt werden, da weder bei der Applikation noch bei der Trocknung Geruchsbelästigung durch Emissionen auftreten.

Lichtbeständigkeit:

für innen

Wetterbeständigkeit:

für den Außenbereich nicht geeignet

Verträglichkeit:

mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Verwendungszweck:

Besonders gut geeignet für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf Putzflächen aller Art, auch für Dämm- und Dekorationsplatten sowie für Raufaser.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreiende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Putz- oder Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Putz- oder Tiefgrund LF zu grundieren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig aufbringen.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- kritische Untergründe entsprechend grundieren
- Voranstrich mit diesem Produkt mit ca. 10 % Wasser verdünnt
- ein Deckanstrich unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstrich mit diesem Produkt

Ergiebigkeit:

ca. 5 – 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Kann mit Wasser bis zu 10 % verdünnt werden.

Werkzeug:

Rolle, Pinsel, Spritzpistole (Airless)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, anorganische / organische Pigmente, carbonatische / silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, enthält Konservierungsmittel gemäß RAL UZ102 „Blauer Engel“: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on (MIT), 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on (BIT), Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: 1**GISBAU-Code:** BSW20**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Enthält 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage bei Ihrem Händler erhältlich.

Farbtöne/Glanzgrade:

laut aktueller Farbtonliste