

# DEKOR LANGZEITLASUR

geruchsneutral  
für den Innen- und Außenbereich  
leicht zu verarbeiten  
feuchtigkeitsregulierend  
offenporig  
tropfgehemmt  
wetterbeständig  
wasserverdünnbar



**Beschreibung:**  
UV-stabiler, wetterbeständiger und atmungsaktiver dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis und kunstharzverstärkt für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und feuchtigkeitsregulierend. Nicht brennbar, tiefenwirksam und tropfgehemmt. Imprägniert Holz zuverlässig und dauerhaft.

**Lichtbeständigkeit:**  
UV-stabil  
**Wetterbeständigkeit:**  
wetterbeständig  
**Verträglichkeit:**  
alle Farbtöne sind untereinander mischbar

**Verwendungszweck:**  
Offenporige, wetterfeste Holzlasur für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich

**ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**  
Alle Holzuntergründe müssen sauber und trocken sein. Rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung als Bläueschutz vorgrundieren.  
Harzreiche Hölzer ggf. mit Verdünnung abwaschen.  
Bitte prüfen, ob das Material auf dem Altanstrich haftet (Probearbeit).  
Vor Gebrauch gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen.  
Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.  
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.  
Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

**Anstrichaufbau**  
**Neuanstriche:**  
2 Anstriche mit DEKOR LANGZEITLASUR

**Renovierungsanstrich:**  
1 Anstrich mit DEKOR LANGZEITLASUR

**Ergiebigkeit:**  
ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes  
**Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:**  
Wasser  
**Werkzeug:**  
Pinsel, Rolle, Quast  
**Reinigung der Werkzeuge:**  
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trockenzeit:**(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
staubtrocken/griffest: nach ca. 3 - 4 Stunden  
durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden  
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Inhaltsstoffe:**  
Native ungesättigte Pflanzenöle, modifiziertes Alkydharz, Eisenoxide, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-o, kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Beratung für Allergiker auf Isothiazolinone: Tel.-Nr.04124-606-0

**VOC-Gehalt:**  
EU-Grenzwert für DEKOR LANGZEITLASUR (Kat.A/f) 130 g/l (2010). DEKOR LANGZEITLASUR enthält maximal 2 g/l VOC.  
**GISBAU-Code:**  
M-KH 01

**GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**  
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.  
Konservierungsmittel enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on.  
Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.  
beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen

**Farbtöne**  
Kiefer ; Nussbaum ; Eiche ; Palisander ; Teak;

**Verpackungsgrößen:**  
5 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.