

GRAFFITI-EX

hochwirksamer Abbeizer
löst und entfernt Lacke und Wandschmierereien schnell und gründlich
ph-neutral

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Umweltfreundliches Abbeizspray für die meisten gängigen Lackarten. Das Produkt ist der Problemlöser gegen Wandschmierereien und unerwünschte Graffiti. Löst und entfernt Lacke und Wandschmierereien schnell und gründlich.

Verträglichkeit:

Bei der Anwendung auf Buntmetallen kann es zu Verfärbungen kommen. Nicht auf Autos anwendbar.

Farbtöne: farblos

Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530; nicht anwendbar

Anwendungsbereiche:

Das Produkt wird nach dem Aufsprühen gelartig, läuft daher an senkrechten Flächen nicht ab, sondern wirkt konzentriert bei gezielter Behandlung. Die Anwendung ist auf fast jedem Untergrund möglich, wie z. B. Mauerwerk, Ziegelsteinen, Stein- und Betonflächen, Marmor-, Asphalt- Glas-, Metall- und Holzflächen.

Verarbeitungstipps:

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60% liegen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sprühen. Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Untergrundvorbereitungen und Lackieren:

Die Dose ca. 3 Minuten gut und kräftig schütteln bis die Mischkugel deutlich hörbar anschlägt. Während und nach Gebrauch der Dose, diese auf den Kopf stellen und Sprühkopf und Ventil leer sprühen um ein Verkleben des Sprühkopfes zu vermeiden. Bei gestrichenen oder lackierten Untergründen an unauffälliger Stelle die Festigkeit und Beständigkeit der Grundfarbe prüfen. Empfindliche Flächen, die nicht behandelt werden sollen, mit Folie abdecken. Reichlich aufsprühen und ca. 10 – 15 Minuten einwirken lassen. Je nach Qualität und Alter der zu entfernenden Lacke/Farben kann die Einwirkzeit verkürzt oder bis zu 24 Stunden verlängert werden. Anschließend mit geeigneten Werkzeugen abschaben. Gegebenenfalls mit Nitroverdünnung oder auch Wasser abwaschen. Bei stark porösen Untergründen evtl. Drahtbürste verwenden. Falls nötig, den Vorgang wiederholen. Vor dem Auftrag neuer Anstriche müssen alle Reste dieses Produktes entfernt werden. Vorsicht: nicht ins Abwasser gelangen lassen, sondern abgelöste Lacke/Farben auffangen und über die Problemstoffsammlung entsorgen.

Ergiebigkeit:

ca. 0,8 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes bei einmaligem Auftrag

Lagerung (+ 10°C bis + 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %):

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

Trocknungszeit: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Einwirkzeit: bis zu 24 Stunden (je nach Untergrund und Schichtstärke)

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe:

Bindemittelbasis: thixotropes, organisches Reinigungskonzentrat

Geruch: nach Lösemittel

VOC-Gehalt:

Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!

Allgemeine Hinweise:

Nur die völlig leergesprühte Lackdose in den Wertstoffcontainer geben. Die nicht leergesprühte Lackdose zur Problem-stoffsammelstelle bringen. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.