

ISOLIERGRUND GRUNDIERUNGSSPRAY

für innen- und außen
lösemittelhaltiger Spraylack auf Lackbasis
sehr hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
schnelltrocknend

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Isolierende Grundierung für Anstrich- und Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Verhindert das Durchschlagen von Problemstellen wie Wasserränder, Fett-, Ruß- und Nikotinflecken, öligen oder wässrigen Stoffen vor dem Überarbeiten mit Deckanstrichen. Das Produkt zeichnet sich aus durch seine sehr gute Deckkraft, einen guten Verlauf sowie eine glatte Oberfläche. Es ist schnelltrocknend und vergilbungsbeständig.

Witterungsbeständigkeit: eine gute Witterungsbeständigkeit im System

Farbtöne: weiss

Glanzgrad: matt: 5 – 10 GE (im 60° Messwinkel nach DIN 67530)

Anwendungsbereiche:

Hervorragend geeignet als Grundierung für alle stark saugenden Untergründe, auch für Fensterrahmen aus Holz. Tapeten-Wechselgrund, z. B. auf Pressspan- oder Gipskartonplatten. Als Schutzanstrich im Außenbereich auf Beton, Putz und Mauerwerk gegen starke Wetterbeanspruchung wie Schlagregen usw. Überstreichbar mit allen gängigen Lacken- und Dispersionsfarben.

Verarbeitungstipps:

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Für ein optimales Lackierergebnis sollte die Verarbeitungstemperatur zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60% liegen.

Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen.

Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Untergrundvorbereitungen und Lackieren:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche entfernen, danach, je nach Untergrund, anschleifen (Staubmaske tragen). Die Dose ca. 3 Minuten gut und kräftig schütteln bis die Mischkugel deutlich hörbar anschlägt. Probessprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Während und nach Gebrauch der Dose, diese auf den Kopf stellen und Sprühkopf und Ventil leer sprühen um ein Verkleben des Sprühkopfes zu vermeiden.

Aus ca. 25 - 30 cm Entfernung mehrere dünne Schichten im Abstand von 2 Minuten auf den trockenen Untergrund aufsprühen. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht.

Ergiebigkeit:

ca. 1 - 2 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes

Lagerung (+ 10°C bis + 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %):

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

Temperaturbeständigkeit: bis 80°C

Trocknungszeit: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

überstreichbar: nach ca. 15 Minuten

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Inhaltsstoffe:

Bindemittelbasis: Polyvinylharz

Geruch: nach Lösemittel

VOC-Gehalt:

Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!

Allgemeine Hinweise:

Nur die völlig leergesprühte Lackdose in den Wertstoffcontainer geben. Die nicht leergesprühte Lackdose zur Problemstoffsammelstelle bringen. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.