

VINTAGE-SPRAY

für Shabby-Chic
umweltfreundlich mit geringem Lösemittelanteil
für den Innen- und Außenbereich geeignet
auch zur Anwendung auf Styropor
Lackierfehler können innerhalb von 10 Minuten nach dem Sprühen korrigiert werden

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Kreide-Effektspray für dekorative Zwecke auf Wasserbasis zur Erzielung individueller Vintage-Effekte. Schnelltrocknender ultra-matter Effekt mit hoher Deckkraft. Es verleiht dem Objekt ein mattes Aussehen. In den Bereichen Dekoration, Einrichtung, Gestaltung, Restauration, Möbel oder Innenausbau ist schöneres Wohnen zurzeit verbunden mit der Orientierung nach verwittertem shabby chic. Egal ob Vitrinen, Truhen, Bilderrahmen, Tische, Deko-Objekte, Koffer oder Schatullen – sie werden bewusst individuell auf alt oder gebraucht getrimmt.

Anwendungsbereiche:

z. B. Vitrinen, Truhen, Bilderrahmen, Tische, Deko-Objekte, Koffer oder Schatullen. **Nicht** auf Kunstharzlack sprühen!

Verarbeitungstipps:

Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anstrichaufbau:

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken rost- und absolut fettfrei sein. Lose Teile entfernen und Altanstriche anschleifen oder entfernen (Staubmaske tragen). Trotz geringer Bildung von Sprühnebel, empfehlen wir die umgebende Fläche abzudecken / abzukleben.

Lackieren:

Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten im Abstand von 2 Minuten aufsprühen. Für dekorativen Shabby-Chic unterschiedliche Matt-Farbtöne mit 2 Stunden Zwischentrocknungszeit übereinander lackieren. Mit Schleifpapier oder hartem Gegenstand Kanten und Flächen unterschiedlich stark anschleifen. Lackierfehler können innerhalb von 10 Minuten nach dem Sprühen korrigiert werden. Während dieser Zeit kann die „offene“ Lackschicht mit Wasser und Seife abgewaschen werden.

Ergiebigkeit:

ca. 1,0 - 1,4 m²/400 ml Inhalt bei einem Kreuzgang, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes

Lagerung:

(+ 10°C – + 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %)
4 Jahre bei sachgerechter Lagerung Trocken lagern.

Temperaturbeständig:

bis + 80°C

Trocknungszeit: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 10 Minuten
griffest:	nach ca. 20 Minuten
überlackierbar:	nach ca. 10 Minuten
schleifbar:	nach ca. 20 Minuten
endgültige Oberflächenhärte:	nach ca. 24 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtdicke.

Inhaltsstoffe:

Bindemittelbasis: Acryl, wasserbasierend

VOC-Gehalt:

Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!

Allgemeine Hinweise:

Vor Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nicht Temperaturen über +50°C aussetzen. Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530: matt: <10 GE