

## B-CARBOLIN

für außen  
auf Pflanzenöl-Basis  
pflanzenunschädlich  
schützt vor UV-Strahlen  
weniger umweltschädlich weil schadstoffarm

### **Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

#### **Produktvorteile:**

Wasserbasierte Holzlasur. Geruchsarm, schnell trocknend und tropfgehemmt eingestellt. Darüber hinaus leicht verarbeitbar, mit hohem Lichtschutzfaktor und ohne biozide Wirkstoffe. Pflanzenöle dringen tief in das Holz ein und gewährleisten somit einen langanhaltenden Verwitterungsschutz. Kein Teeröl.

**Verträglichkeit:** nicht mit anderen Produkten mischen

**Farbton:** holzbraun

#### **Anwendungsbereiche:**

Wetterfeste Holzlasur für alle im Freien befindlichen Hölzer. Für diffusionsfähige Lasuranstriche, außen, auf nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen aus Laub- und Nadelhölzern, z. B. Holzverkleidungen, Vertäfelungen, Dachuntersichten, Pergolen, Palisaden, Gatter, Pfähle, Masten, Holzpflaster, Gartenbrücken, Scheunen, Tore, Ställe und Zäune.

#### **Verarbeitungstipps:**

Nicht unter +5°C verarbeiten. Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, wachs- und fettfrei, sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Lose Anstriche entfernen, tragfähige Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen). Beim Bearbeiten oder Entfernen von Anstrichen können z. B. durch Schleifen, Abbrennen u. ä. gesundheitsgefährdende Stäube/Dämpfe freigesetzt werden. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen und je nach Erfordernis für geeignete (Atem-) Schutzausrüstung sorgen. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln und grundieren. Das zu behandelnde Holz sollte eine Holzfeuchte von <18% haben. Neue Hölzer im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln. Vor Gebrauch kräftig schütteln oder mit einem Rührholz gut aufrühren. Gleichmäßig mit Pinsel, Rolle, Quast usw. auftragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

#### **Außenanstrichaufbau:**

##### **Unbehandelte, nicht maßhaltige Bauteile und unbehandelte, begrenzt maßhaltige Bauteile**

- diffusionsoffene Imprägnierung
- Grund- und Endanstrich mit diesem Produkt (Wartezeiten zwischen den Anstrichen einhalten)

**Ergiebigkeit:** ca. 8 - 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** verarbeitungsfertig eingestellt

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle, Quast

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trocknungszeit:** (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 1 Stunde
überstreichbar/durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

Native ungesättigte Pflanzenöle, modifiziertes Alkydharz, Eisenoxide, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.  
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 2 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** HSW10

**Allgemeine Hinweise:**

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker unter: 04124-606-188. Kühl, aber frostfrei lagern. Im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 3 Jahre lagerfähig, nach Anbruch innerhalb eines Jahres verbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.