

# PUTZGRUND

für innen und außen  
weiß pigmentiert  
rau, griffig  
deckend, füllend  
diffusionsoffen  
wasserverdünnbar  
sehr leicht zu verarbeiten

## Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

### Produktvorteile:

Das Produkt ist eine weiß pigmentierte Dispersions-Haftgrundierung für Kunstharzputze im Innen- und Außenbereich. Sie schafft einen leicht aufgerauten, griffigen Untergrund und somit optimale Haftung für nachfolgende Beschichtungen. Sie ist deckend und füllend, außerdem spannungsarm, diffusionsoffen, wasserbasiert und sehr leicht zu verarbeiten.

### Lichtbeständigkeit: gut

### Wetterbeständigkeit: gut

### Verträglichkeit:

ist mit Voll- und Abtönfarben mischbar

### Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

### Anwendungsbereiche:

Als Grundieranstrich auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gips, Kalksandstein, Holzspanplatten sowie alten Kunstharzputzen und Wärmedämmverbundsystemen. Dient als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen auf glatten Flächen und vermindert die Saugfähigkeit des Untergrundes. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der aufzubringenden Oberputze ganz wesentlich. Geeignet für alle Dispersions-, Siloxan-, Silikonharz- und mineralischen Oberputze im Innen- und Außenbereich.

### Verarbeitungstipps:

Luft-, Objekt- und Material-Temperatur: mind. +8°C. Nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreadende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Probeanstrich wird empfohlen. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren.

### Anstrichaufbau:

Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gemäß Angaben Ihres Geräteherstellers). Kann je nach Untergrundbeschaffenheit mit max. 3 % Wasser verdünnt werden, sollte jedoch auf sehr porösen oder stark sandenden Flächen unverdünnt angewendet werden.

### Ergiebigkeit:

ca. 6 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

### Verdünnungsmittel:

gebrauchsfertig eingestellt, ggfs. mit max. 3 % Wasser verdünnen

### Werkzeug:

Pinself, Rolle, Spritzgerät (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 10 – 12 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

### Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.  
Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

### WGK: 1

**GISBAU-Code:** BSW20

### Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.