

KUPFERLACK DACHRINNENFARBE

für innen und außen
strapazierfähig
wetter- & glanzbeständig

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dieser hochwertige Spezialschutzanstrich auf Kunstharzbasis zeichnet sich durch seine sehr gute Lichtbeständigkeit, seine Ergiebigkeit und seine gute Deckkraft aus.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit:

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit:

darf nicht mit anderen Farbsystemen gemischt werden

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Schutz- und Dekorationsanstrich für Eisen-, Holz- und Stahlflächen sowie Dachrinnen aus Metall.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche entfernen, intakte Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig dünnsschichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

1. auf Holz

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- 1 – 2 mal dünnsschichtig mit diesem Produkt lackieren

2. auf Metall (Eisen)

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 - 2 mal grundieren mit Allgrund
- 1 - 2 mal dünnsschichtig mit diesem Produkt lackieren

3. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Allgrund grundieren
- 1 – 2 mal dünnsschichtig mit diesem Produkt lackieren

Ergiebigkeit:

ca. 14 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug:

Pinself, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit:

 (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden
griffest:	nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, Aluminium, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL20

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.