

RAUFASER-SPACHTEL

Innenbereich
geruchsneutral
überstreichbar
mit Wasser verdünnbar

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

<p>Beschreibung: Dieses Produkt ist ein Fertigspachtel für den Reparaturbereich von raufasertapezierten Wänden. Durch strukturgebende Holzspäne in der Spachtelmasse lassen sich Beschädigungen in der Raufaseroptik perfekt wieder herstellen. Auch Löcher und Risse in raufasertapezierten Wänden lassen sich optimal mit der Spachtelmasse beheben.</p>	<p>Ergiebigkeit: je nach Beschaffenheit des Untergrundes</p> <p>Verdünnungsmittel: Wasser</p> <p>Werkzeug: Spachtel</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser</p>
<p>Lichtbeständigkeit: Für den Innenbereich</p> <p>Verarbeitungstemperatur: zwischen +10°C und +20°C; nicht bei einer Temperatur unter +7°C verarbeiten</p>	<p>Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>griffest: nach ca. 1 - 2 Stunden überarbeitbar: je nach Schichtstärke ca. 1 - 2 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden je nach Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.</p>
<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparaturmasse für alle tragfähigen Raufasertapeten – mittlerer Prägung • zum Ausbessern von kleinen und größeren Beschädigungen bei Raufasertapeten • stellt optimal die Raufaser – Haptik wieder her • kann nach vollständiger Trocknung überstrichen werden • zur Ausbesserung von Löchern und Rissen <p>Anstrichaufbau und Anwendungstechnik: Der Untergrund muss für die Spachtelarbeiten, trocken, frei von Schmutz oder losen Teilen sein. Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden. Das Produkt direkt aus der Tube mit einem Spachtel auftragen und glätten bzw. verteilen. Bei Bedarf mit einem weichen Pinsel die Oberfläche glattstreichen. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1 bis 2 Stunden / 20°C) kann die Spachtelmasse überstrichen werden. <i>Tube vor Gebrauch kneten.</i></p>	<p>Inhaltsstoffe: Dispersions-Acrylat; enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. +49 (0) 4124-606-188.</p> <p>Gefahren- und Sicherheitshinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.</p> <p>Farbtöne/Glanzgrade: lt. aktueller Farbtonliste</p>