

TAPETENHAUT

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Das Produkt verleiht einen seidenen Glanz und macht Tapeten und Dispersionsanstriche abwaschbar und schmutzabweisend.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: nur für den Innenbereich geeignet

Farbtöne/Glanzgrade: farblos/seidenglänzend

Anwendungsbereiche:

Geeignet für stark beanspruchte Oberflächen wie z. B. Treppenhäuser, Flure, Küchen, Toiletten usw.

Verarbeitungstipps:

Nicht unter +8°C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umgebungsluft)! Durch einen Probeanstrich vor der Anwendung auf Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Das Produkt kann gestrichen oder gerollt werden. Es ist gebrauchsfertig eingestellt und daher unverdünnt anwendbar.

Anstrichaufbau:

Nach dem Auftragen direkt mit einer Lammfell- oder Schaumstoffwalze nachrollen, um einen gleichmäßigen Anstrich zu erzielen.

Ergiebigkeit:

500 ml reichen für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich je Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig eingestellt

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

durchgetrocknet: nach ca. 48 Std

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Kunststoff-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion

VOC-Wert: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebände zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.