



SUPERWEIB

für den Innenbereich
hochdeckend
geruchs- und spritzarm
wasserdampfdiffusionsfähig
EN 13300: Nassabriebklasse 3,
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dieses Produkt ist eine matte, emissionsarme Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Sie ist füllkräftig, gut zu verarbeiten und spritzarm. Sie ist speziell geeignet für Anstriche in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen, da es weder bei der Verarbeitung noch bei der Trocknung zu Geruchsbelästigung kommt. Das Produkt ist hoch deckend, so dass meist ein Anstrich ausreicht.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: nicht für den Außenbereich geeignet

Verträglichkeit: abtönen mit Voll- und Abtönfarben in jedem Mischungsverhältnis möglich

Farbtöne/Glanzgrade: weiss/matt

Anwendungsbereiche:

Geeignet für beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf abgebundenen neutralen Innenputzflächen, Raufaser, sowie Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte nicht tragfähige und kreadende Anstriche komplett entfernen. Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Neue Putz- oder Betonuntergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei grundieren. Stark saugende oder mürbe, sandende, sowie abgewaschene Untergründe ebenfalls mit Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandeln. *Bei kontraststreichen oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein vorheriger Anstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt erforderlich sein. Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

TIPPS:

Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt.

Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit Pinsel oder kleiner Rolle. Verbleibende Flächen mit einer größeren Rolle streichen. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau:

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten, ggf. verfestigen
- *Grundanstrich mit diesem Produkt mit ca. 10 % Wasser verdünnt
- ein Deckanstrich unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- je nach Untergrundbeschaffenheit 1 – 2 Anstriche

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Farbrolle, Flach- oder Heizkörperpinsel

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| oberflächentrocken: | nach ca. 4 Stunden |
| überarbeitbar: | nach ca. 8 Stunden |
| durchgetrocknet und belastbar: | nach ca. 3 Tagen |

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Weißpigment, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält: Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Kann allergische Reaktionen verursachen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nummer: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.