

## WAND- UND DECKENFARBE

für den Innenbereich  
lösemittelfrei und gut deckend  
geruchsarm und atmungsaktiv

**DIN EN 13300:**

Nassabriebklasse 4

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 3 bei 5 - 6 m<sup>2</sup>/ltr

**Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Produktvorteile:**

Lösemittelfreie, gut deckende Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Das Produkt ist geruchsarm und atmungsaktiv.

**Lichtbeständigkeit:** gut

**Wetterbeständigkeit:** für den Außenbereich nicht geeignet

**Verträglichkeit:**

abtönen mit Vollton-/Abtönfarben in jedem Mischungsverhältnis möglich

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage

**Anwendungsbereiche:**

Universell einsetzbar für gering bis normal beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Geeignet für Innenputze, Raufaser, Gips und Gipskarton.

**Verarbeitungstipps:**

Zum Rollen, Streichen oder Spritzen geeignet. Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sein. Alte, nicht tragfähige Untergründe restlos entfernen. Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kroidende Oberflächen gründlich abwaschen. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandeln. Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. Neuputze mind. 4 Wochen trocknen lassen. Gegebenenfalls einen Probeanstrich durchführen. Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren und gleichmäßig aufbringen. In den Arbeitspausen Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

**Anstrichaufbau:**

In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, Airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Ihres Geräteherstellers).

**1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Grundanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt
- 1-2 Anstriche unverdünnt

**2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 5 – 6 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** Wasser

**Werkzeug:** Farbroller, Flach-, oder Heizkörperpinsel

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen

**Trocknungszeit:** (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 - 3 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 8 - 12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.  
Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124-606-188

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** BSW20

**Allgemeine Hinweise:**

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschließen und alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.